

S5-GC(40-50)K-HV

Inversores Solis trifásicos



Modelo:

480V: S5-GC40K-HV S5-GC50K-HV

Eficiente

- ▶ 98.8% de eficiencia máxima
- ▶ Corriente por string de hasta **16A**
- ▶ Diseño de 4 MPPT, admite un diseño de orientación flexible
- ▶ Función de recuperación de PID nocturna, aumenta el rendimiento general del sistema (opcional)
- ▶ Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo

Inteligente

- ▶ Admite control de exportación de potencia
- ▶ Monitorización inteligente de strings, exploración inteligente de curvas I-V
- ▶ Soporta RS485, WiFi, GPRS
- ▶ Escanea para registrarse en SolisCloud, admite actualización y control remoto

Seguro

- ▶ Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- ▶ Componentes de marca reconocidos mundialmente para una mayor vida útil
- ▶ Ventilador redundante inteligente

Económico

- ▶ Admite comunicación GPRS / WiFi con menos cableado reduciendo costos
- ▶ Admite módulos de alta potencia para reducir los costos de instalación
- ▶ Posibilidad de acceder con cable de aluminio para reducir el gasto

Tabla de datos

Modelo	S5-GC40K-HV	S5-GC50K-HV
Entrada (CC)		
Potencia de entrada máxima recomendada	52 kW	65 kW
Voltaje máxima de entrada	1100 V	
Voltaje de nominal	600 V	
Voltaje de arranque	180 V	
Rango de voltaje MPPT	200-1000 V	
Corriente máxima de entrada	4*32 A	
Corriente máxima de cortocircuito	4*50 A	
Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada	4/8	
Salida (CA)		
Potencia nominal de salida	40 kW	50 kW
Potencia máxima de salida aparente	40 kVA	50 kVA
Potencia máxima de salida	40 kW	50 kW
Voltaje nominal de la red	3/PE, 480 V	
Frecuencia nominal de la red	60 Hz	
Corriente nominal de salida de red	48.1 A	60.1 A
Corriente máxima de salida	53.0 A	66.2 A
Factor de potencia	>0.99 (0.8 de adelanto, 0.8 de retraso)	
THDi	<3%	
Eficiencia		
Eficiencia máxima	98.8%	
Eficiencia EU	98.4%	
Protección		
Protección contra polaridad inversa DC	Sí	
Protección contra cortocircuito	Sí	
Protección de sobrecorriente de salida	Sí	
Monitoreo fallas a tierra	Sí	
Protección contra sobretensiones	Tipo II CC/ Tipo II CA	
Monitoreo de red	Sí	
Detección Anti-isla	Sí	
Protección de temperatura	Sí	
Monitoreo de cadenas	Sí	
Escaneo de curvas I/V	Sí	
Recuperación PID integrada	Opcional	
AFCI integrado (Protección de circuito de falla de arco CC)	Sí ⁽¹⁾	
Interruptor de CC integrado	Opcional	
Datos generales		
Dimensiones (longitud*altura*ancho)	647*629*252 mm	
Peso	37 kg	
Topología	Sin Transformador	
Consumo propio (noche)	<1 W	
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 ~ +60°C	
Humedad relativa	0-100%	
Nivel de protección	TYPE 4X	
Enfriamiento	Ventilador redundante inteligente	
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m	
Conformidad	UL 1741, IEEE 1547, UL 1699B, UL 1998, FCC, UL 1741SA	
Características		
Conexión de CC	Conector MC4	
Conexión de CA	Terminal OT	
Pantalla	LCD	
Comunicación	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS	

(1) Activación necesaria.